Tosca drzwi płytowe dowolnie łamane

Lukka drzwi płytowe dowolnie łamane

Natura HR

Asteria R

Discovery

Telyda drzwi płytowe dowolnie łamane

Andromeda

Latona HR

Demeter

Modena 4



Lilit

Natura

Retro HR

Century

Malaga HR

Malaga

Chronos

Ksantos

Leda

Impact

Classic

Chronos New

Artemida R

Leto

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE
NON-REBATED DOOR LEAVES
ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА БЕЗ ПРИТВОРА

NOWOŚĆ! NEU! НОВИНКА!

Do drzwi bezprzylgowych ościeżnica jest nowa ościeżnica regulowana bezprzylgowa
For non-rebated doors is dedicated new adjustable non-rebated door-frame
Для дверных полотен без притвора предназначена новая регулируемая коробка



Wymiary skrzydeł drzwiowych bezprzylgowych
Dimensions of non-rebated door-leaves
Размер дверных полотен без притвора

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	A
„90"	718
„80"	818
„70"	918

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	„PX" + „BK"
B	275
C	674
D	1147
E	2022
F	3122
G	85, 90



System drzwi przesuwnych ● Sliding doors system ● Раздвижная система дверей



Pochwyty PCV ● PVC handle ● Скобы ПВХ

brąz	bez	srebrny	złoty
brown	beige	silver	gold
коричневый	бежевый	серебряный	золотой

Pochwyty stalowe ● Steel handle ● Стальные скобы

srebrny (inox)	brąz grafitto
silver (inox)	graphite-brown
серебряный (inox)	бронза-граффито

Zamek hakowy na klucz
Hook lock for regular key
Замок-крюк под ключ

Nie są dostępne dla kolekcji Andromeda, Classic, Chronos New, Ksantos, Chronos.
Not available for Andromeda, Classic, Chronos New, Ksantos, Chronos collection.
Не применяются в коллекции Андромеда, Classic, Chronos New, Ksantos, Chronos.

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie ● Sliding system doors kept in the wall ● Система скрытых раздвижных дверей

NOWOŚĆ! NEU! НОВИНКА!

Bazuje na drzwiach wewnątrzościeżnicowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy CLASSEN.Konstrukcję systemu zbudowanego z metalowych kształtowników stanowi kaseta, w której chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi". Dostawcą systemów przesuwnych jak i wykończenia w postaci okleininy jest firma Eclisse Polska.

Based on Classen non-rebated one or double-leaf interior doors. Construction of the system is a metal tray section which hides the door leave during the „open door" operation. The supplier of sliding systems and finishes frame is Eclisse Polska company.

В виде скрытых раздвижных дверей может быть выполненная любая модель дверей без притвора - одно или двустворчатых производства CLASSEN. Конструкцией системы является лоток из металлических профильных элементов, внутри которого „прячутся" двери при их открывании. Поставщиком раздвижной системы и коробки является фирма Eclisse Polska.

ECLISSE Systemy przesuwne do drzwi
www.eclisse.pl/classen tel. (58) 531-19-95

Drzwi przeciwpożarowe ● Fire resistant door ● Противопожарные двери

- pręg opadający
- dropping doorstep
- самоуплотняющий порог

Wzmocniona ognioodporna konstrukcja skrzydeł ościeżnicy, z pod.
Strengthened fire resistant construction of the fire-resistant door leaves.
Укрепленная огнеупорная конструкция противопожарных дверей.



Ościeżnica PPOŻ STALOWA stała
Fire-resistant fixed STEEL door-frame
Коробка ПРОТИВОПОЖ.СТАЛЬНАЯ



NOWOŚĆ! NEU! НОВИНКА!

Asteria B

model 1, model 5, model 6, model 7, model 8

Discovery B

model 1, model 2, model 3, model 4, model 5, model 6

Tetyda B

model 1, model 2, model 3, model 4, model 5

Century B

model 1, model 2, model 3, model 4, model 5, model 6

Krawędź bezprzylgowa
Edge without a quarter
Край без притвора

Magnetyczna blacha zaczepowa
Magnetic coupling plate
Магнитная пластина связи

Zamek magnetyczny
Magnetic lock
Магнитный замок

Zawias z możliwością regulacji
Hinge with adjustment possibility
Петля с с возможностью регулировки

Bord drzwi wewnętrzne wejściowe ● Bord interior entrance door ● Bord - внутриклеточные входные двери

pełne, full, глухие

- zamek bolcowy dolny
- pin lock bottom
- грязащий замок нижний

- zamek bolcowy górny
- pin lock upper
- грязащий замок верхний

Wzmocniona konstrukcja skrzydeł drzwi wejściowych o gr. 40 mm.
Strengthened construction of the entrance door leaves - thickness 40mm.
Укрепленная конструкция дверного полотна входных дверей толщиной 40мм.

Ościeżnica BORD STALOWA narożna
BORD corner door-frame
Коробка BORD СТАЛЬНАЯ угловая

- bolec antywyważeniowy
- pin against prise open
- защита против снятия дверей

- pręg opadający
- dropping doorstep
- самоуплотняющий порог

Wzmocniona konstrukcja skrzydeł drzwi wejściowych o gr. 46 mm + elementy stalowe.
Strengthened construction of the entrance door leaves - thickness 46mm + steel elements.
Укрепленная конструкция дверного полотна входных дверей толщиной 46мм + стальные элементы.

Ościeżnica BORD STALOWA stała
BORD fixed door-frame
Коробка BORD СТАЛЬНАЯ

Uwaga:
rozstaw otworów pod klamkę na wkładkę patentową
- 840 / 846 - rozstaw 90 mm (dolny zamek bolcowy)
- 998 - rozstaw 72 mm

Attention:
holes spacing for the handle on patent (cylinder) clock
- 840 and 846 – spacing 90 mm (bottom lock pole)
- 998 – spacing 72 mm

Внимание:
расстояние между отверстиями замка в ручке
- 840 и 846 – расстояние 90мм (нижний замок)
- 998 - расстояние 72мм

Elementy Konstrukcji Skrzydła Drzwiowego ● Elements Of Door Leaf Construction ● Элементы Конструкции Дверного Полотна



- wypełnienie „płyta mosty"
- stabilizing filling „konieczynki"
- наполнение „жердевая сотка"

- opcjonalne wypełnienie - płyta wiórowo - otworowa
- optional filling - perforated chipboard
- дополнительное наполнение – плита ДСП с отверстиями



- wzmocniona konstrukcja „Classen Hard"
- reinforced construction Classen Hard
- укрепленная конструкция Classen Hard

Otwory Wentylacyjne ● Ventilation Holes ● Вентиляционные Отверстия

- tuleje wentylacyjne przelotowe
- open plastic ventilation sleeves
- пластмассовые сквозные вентиляционные втулки

- tuleje wentylacyjne metalowe chrom-satyna
- metal ventilation sleeves Chrome-satin
- металлические вентиляционные втулки

- kratka wentylacyjna przelotowa z tworzywa sztucznego
- air grate made of plastics (different colours)
- вентиляционная пластмассовая решетка – различные цвета



- podpozycje wentylacyjne przelotowe
- ventilation underout
- вентиляционный подрез

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle dzisiejszych nie może być mniejsza niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Wymogi te spełnia kratka wentylacyjna i podcięcie wentylacyjne.

Ościeżnice ● Door frame ● Коробка

NOWOŚĆ! NEU! НОВИНКА!

Regulowana
Adjustable door frames
Регулируемая коробка

Regulowana bezprzylgowa
Adjustable non-rebated door-frame
Регулируемая без притвора

New Arcus

Arcus

Standard 2-Pack

Dekory ● Decors ● Декоры

PR - akacja ST
PR - acacia ST
PR - акация ST

PR - biały
PR - white
PR - белый

PR - buk
PR - beech
PR - бук

PR - olsza
PR - alder
PR - ольха

PR - dąb naturalny
PR - oak natural
PR - дуб натуральный

PR - dąb polski
PR - polish oak
PR - дуб польский

PR - orzech
PR - walnut
PR - орех

PR - orzech ciemny
PR - dark walnut
PR - орех темный

PR - orzech grafitowy
PR - graphite walnut
PR - орех графитовый

PR - orzech jasny
PR - light walnut
PR - орех светлый

HDF lakier - buk
Lacquered HDF - beech
Лакированный HDF - бук

HDF lakier - olsza
Lacquered HDF - alder
Лакированный HDF - ольха

CPL - akacja
CPL - acacia
CPL - акация

okleina rdzeniowa
CPL - akacja jasna
CPL - acacia light
CPL - акация светлая

CPL - biały
CPL - white
CPL - белый



CPL - buk
CPL - beech
CPL - бук

CPL - orzech -3K
CPL - walnut one-direc-tions (1K)
CPL - орех (1 напр.)

CPL - orzech - 2K
CPL - walnut two-directions (2K)
CPL - орех (2 напр.)

Iridium - dąb bielony pion
Iridium - bleached oak vertical
Iridium - дуб отбеленный вертикальный

Iridium - cedr pion
Iridium - cedar vertical
Iridium - кедр вертикальный

okleina rdzeniowa
Iridium - pion bogatey
Iridium - brown ash vertical
Iridium - коричневый ясень

okleina rdzeniowa
Iridium - pion grafitowy
Iridium - graphite ash vertical
Iridium - графитовый ясень

okleina rdzeniowa
Iridium - pion śnieżny
Iridium - snow ash
Iridium - ясень снежный

Iridium - wenge
Iridium - wenge
Iridium - венге

Wymiary skrzydeł drzwiowych Classen
Classen door leaves dimensions
Размеры дверных полотен Classen

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	A	B
„60"	618	644
„70"	718	744
„80"	818	844
„90"	918	944
„100"	1018	1044

Dla drzwi dwuskrzydłowych
Double door leaf
Двустворчатые двери

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	A	B
„120"	1253	1279
„130"	1353	1379
„140"	1453	1479
„150"	1553	1579
„160"	1653	1679
„170"	1753	1779
„180"	1853	1879
„190"	1953	1979
„200"	2053	2079

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	„60" ÷ „200"
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	239
H	1719
I	777
K	1112



Drzwi dwuskrzydłowe
Double door leaf
Двустворчатые двери

Drzwi prawe
Right door
Двери ПРАВЫЕ



Drzwi lewe
Left door
Двери ЛЕВЫЕ



Wymiary skrzydeł drzwiowych przesuwnych
Wall sliding system dimensions
Размеры раздвижных настенных дверей

Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм]	„80" ÷ „100"
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	977
C	2035



Oklejina dwukierunkowa - oklejina drewnopodobna, występująca w trzech dekorach (klon, wiśnia, orzech) charakteryzująca się poziomo-pionowym ułożeniem. Dwukierunkowe ułożnie słoi drewna, przebiega poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi skrzydła drzwiowego i pozorastcie w jego środkowej części. Całość daje efekt ramowej konstrukcji skrzydła drzwiowego.
Two-direction pattern - wooden like foil in three versions (maple, cherry, walnut) with horizontal-vertical wood grains. Two-directions pattern is obtain by grain combination: vertical wood grain situated along to longer door boards and horizontal wood grain in the middle.
Двухсторонее покрытие с рисунком в двух направлениях - полена имитирующая натуральный рисунок дерева, в трех вариантах двероов (клен, вишня, орех) отличается рисунком вертикально расположенным по краям дверного полотна и горизонтальный в его внутренней части. Получается эффект рамки дверного полотна.

„Classen CPL" to laminat o bardzo wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie. Składa się z czterech sprasowanych na gorąco warstw papierów, nasączonych specjalnymi klejami i położych warstwą odpornego na ścieranie lakieru overlay. Główne cechy tego laminatu to: odporność na ścieranie i zadrapania, odporność na wysokie temperatury, odporność na środki chemiczne, odporność na promieniowanie UV, odporność na wodę.
„Classen CPL" is very high scratch resistant foil. „Classen CPL" it is laminate consisting of four pressed paper layers dripped with special glues and covered with scratch resistant lacquer overlay. Main advantages of „Classen CPL" are: scratch resistance, high temperature resistance, resistance for chemicals, UV resistance, water resistance.
„Classen CPL" - это пленка с очень высокой устойчивостью к царапинам и истиранию. Отделка дверного полотна с применением этой пленки позволяет на долгое время сохранить эстетический вид.

„Classen Iridium" to oklejina o podwyższonej odporności na ścieranie i zarysowania. Skrzydła drzwiowe wykończone tą oklejiną dłużej zachowują estetyczny wygląd. Oklejina „Classen Iridium" składa się z kilku sprasowanych na gorąco warstw papierów, nasączonych specjalnymi klejami i położych warstwą odpornego na ścieranie lakieru overlay. Główne cechy oklejiny to: podwyższona odporność na ścieranie i zadrapania, odporność na wysokie temperatury oraz na środki chemiczne, odporność na promieniowanie UV, odporność na wodę.
„Classen Iridium" is a very high scratch resistant. Door leaf covered with this material keeps its long lasting aesthetical look. „Classen Iridium" is a laminate which consists several pressed paper layers soaked up with special glues and covered with scratch resistant lacquer overlay. Main advantages of „Classen Iridium" are: higher scratch resistance, high temperature resistance, resistance for chemicals, UV resistance, water resistance.
„Classen Iridium" - это пленка с очень высокой устойчивостью к царапинам и истиранию. Отделка дверного полотна с применением этой пленки позволяет на долгое время сохранить эстетический вид.
„Classen Iridium" это планированное покрытие, которое состоит из нескольких слоев бумаги, спрессованных под высокой температурой, пропитанных специальными клеями и покрытые слоем устойчивого к истиранию и царапинам, - устойчивость к высоким температурам и средствам бытовой химии, - устойчивость к солнечным лучам, - устойчивость к воздействию влаги.

Classen Primo - rodzaj oklejiny drewnopodobnej, lakierowanej, odpornej na ścieranie.
Classen Primo - type of wooden like lacquered scratch resistance foil.
Classen Primo - это пленочное покрытие, имитирующее натуральный рисунок дерева, устойчивое к истиранию.

Płyta HDF lakierowana - produkt drewnopochodny, charakteryzujący się wysoką gęstością, pokryty jednostronnie specjalistycznym lakierem ekologicznym.
Laquered HDF board - wood derivative product, with high density, covered one side by specialized ecological lacquer.
Плита HDF окрашенная - древесноволокнящий продукт характеризующийся высокой плотностью, лицевая сторона плиты окрашена специальным экологическим лакокрасочным покрытием.

Profil Hard Edge R - praktyczne i estetyczne wałowy zaobłonięg krawędz profilu przylg, który promień wynosi 5 mm. Rozwiązanie to jest rezystencją z ostrych kantów na rzecz półokrągłych brzegów gwarantując większe bezpieczeństwo na przykład naszych dzieci, jak i łatwiejszą pielęgnację.
Door leaf edge profile R5 - practical and aesthetical rounded shape with 5 mm radius. This solution allows to achieve halfround edges which are more safety for children, elegant and easy for cleaning.
Профиль притворов R - практичные и эстетичные достоинства закругленного профиля, с радиусом 5 мм. Замена прямых углов на закругленные является разработкой которая повышает безопасность, например наших детей, а также облегчает уход за дверью.

Profil Hard Edge K - szeroko stosowana i estetyczne wykonana krawędź o profilu przylg K to standardowe wykończenie krawędzie skrzydła drzwiowego. Krawędź o profilu K jest stylowa i ponadczasowa.
Door leaf edge profile K - very common and aesthetical standard edge shape.
Профиль притворов K - широко применяемый и эстетично отдельный край о профиле притворов K является стандартной отделкой кромк дверного полотна.

Profil Hard Edge Eco - estetyczne wykonana, ponadczasowa i praktyczna. Rozwiązanie to podnosi walory użytkowe produktu, gwarantując jakość i trwałość.
Edge Profil Hard Edge B - aesthetically made, timeless and practical. This solution raised the usability of the product, ensuring its quality and durability.
Профиль притворов Hard Edge B - современный, эстетичный и практичный. Такое конструкционное решение влияет на повышение эксплуатационных свойств изделия, гарантирует качество и прочность.

Plaster miodu - wysokosprężalistyczna tektura o strukturze i budowie zbliżonej do plastra miodu, służąca jako standardowe wypełnienie stabilizujące pomiędzy konstrukcją i ramiakiem skrzydła drzwiowego.
Honeycomb - special cardboard with structure similar to honeycomb, used as standard door leaf filling.
Медовые соты - высокоспрессовывающийся картон со структурой и конструкцией сбливающей к медовым сотам, применяется в качестве стандартного, стабилизирующего наполнения между конструкцией і каркасом дверного полотна.

„Classen Hard" to nazwa nowej konstrukcji skrzydeł drzwiowych marki Classen. Rama skrzydła w części poziomej składa się z trzech elementów: ramiaka z drewna bielerkowego, płyty włókniej oraz ościeżi. To rozwiązanie gwarantuje trzykrotnie większą sztywność skrzydła drzwiowego w porównaniu do innych, standardowych konstrukcji. Dzięki temu, skrzydło drzwiowe charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością i odpornością na wypaczanie.
„Classen Hard" is the new construction of door leafs by Classen. Perifheral frame in vertical part consists of three elements: softwood frame, chipboard and plywood. This solution makes door leaf three times more rigidform standard ones and less susceptible to warping.
„Classen Hard" это название новаторской конструкции дверных полотен марки Classen. Каркас полотна по вертикали состоит из трех элементов: обвязки из хвойного дерева, плиты ДСП и ХДФ. Такая разработка гарантирует трекратно увеличенную прочность дверного полотна в соотношении к другим, стандартным конструкциям. Благодаря тому, дверное полотно отличается очень высокой прочностью и устойчивостью к перекосу.

Płyta wiórowo - chevrona - konstrukcja składająca się dwuwarstwowo płyty wiórowo – chevrona) umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna gładzego.
Tak zbudowana skrzydło drzwiowe gwarantuje nam wysoką stabilność oraz podwyższoną dźwiękochłonność.
Perforated chipboard - construction of wood derivative perforated chipboard placed between peripheral frame made of softwood.
Such construction of the door-leaf guarantee high stability and increased sound absorption.
Плита ДСП с отверстиями - это конструкция дверей состоящая из наполнения из ДСП в рамке из хвойного дерева. Такое конструкционное решение гарантирует высокую стабилизацию и высокую звукоотталкивающесть дверных полотен.

Klasa odporności ogniowej EI30 - grubość skrzydła drzwiowego 50 mm.
Fire resistance class EI30.
Класс огнеотойкости EI30.

Klasa odporności ogniowej EI60 - grubość skrzydła drzwiowego 60 mm.
Fire resistance class EI60.
Класс огнеотойкости EI60.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CLASSEN-POL S.A. • SPECIFICATION OF CLASSEN DOOR OFFER • ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА CLASSEN-POL S.A.

| *KOLEKCJE*
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ | *OPCJE BEZ DOPŁATY*
OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
БЕЗ ДОПЛАТЫ/БЕЗ ОПЛАТЫ | | | | *OPCJE ZA DOPŁATĄ*
PTIONS WITH EXTRA CHARGE
ЗА ДОПЛАТЫ/ПЛАТНО ОПЛАТУ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ | | | | | | *SZKLENIE BEZ DOPŁATY*
GLASSING WITHOUT EXTRA CHARGE
ОСТЕКЛЕНИЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ | | | | | | *SZKLENIE ZA DOPŁATĄ*
GLASSING WITH EXTRA CHARGE
ОСТЕКЛЕНИЕ ЗА ДОП. ОПЛАТУ | | | | | | Max. szer. [B] - dwuskrzydłowe
Leaf of 60 - [B] door size
Макс. ширина [B] - двустворчатые | Max. wys. [A]
Leaf of 60 - [A] door size
Макс. высота [A] - двустворчатые | *DEKORY*
DECORS
ДВОРЫ |
|---|---|---